




Braccio motorizzato oscillante, programmabile per lavorazione in sagoma
Motorized and programmable bottom arm for 3D shaper (gloves, bags)



Programmatore Touch screen TCW 7" con USB e Wi-fi totalmente user-friendly grazie ad un display intuitivo e multifunzione.
Full color touch screen programmer TCW 7" with USB and Wi-fi, totally user-friendly with a multifunction intuitive display.



336.61

Unità di nastratura con braccio oscillante con movimento motorizzato e programmabile. Unità particolarmente adatta per nastrature tridimensionali quali calzature, borse e guanti. Il braccio inferiore è intercambiabile con diverse misure a seconda delle necessità. Grazie allo speciale sistema di riscaldamento con surriscaldatore in ottone e singola resistenza di 1500 Watt (con garanzia fino a 3 anni) i consumi elettrici ed aria compressa sono estremamente ridotti. L'unità può essere configurata con taglio nastro o con riscaldamento guida calda. La 336.61 è inoltre fornita con ruote motorizzate con effetto differenziale, dispositivo per controllo tensione nastri (902.01) che permette curve raggiate, Touch Screen a colori di ultima generazione per la programmazione e salvataggio dei parametri del ciclo di lavoro. La macchina è inoltre predisposta su richiesta per l'installazione dei dispositivi di prelamazione elastico (903.01)

336.61

Seam sealing unit with motorized and programmable bottom arm. This unit is particularly suitable for tri-dimensional taping such footwear, bags and gloves. The bottom arm can be interchanged in different sizes based on the application. Thanks to the special designed heating system, made of brass and single heating element of 1500 Watt (warranty up to 3 years) the electrical and compressed air consumptions are drastically reduced. The unit can be configured with front cutter or heated guide. The 336.61 is also supplied with motorized rollers and differential control, electronic metering device for tape tension control (902.01), intuitive colour Touch Screen for parameters programming and data saving. Upon request the machine can be supplied with pre-lamination device (903.01) and electronic metering device (902.01)



Applicazioni
Applications



— Elastico/Tape
— Adesivo/Adhesive
— Tessuto/Fabric

Technical details

336.61 **Dimension:** (mm W x H x D) 1040 x 1500 x 750 | **Weight:** 170 Kg
Compressed air: pipe connection 1xø10 mm | **Pressure** 6 ATE | **Consumption** 26NL/min
Electric power: 1,8Kw | **Consumption** 1,35Kw/h

