



Blocca rever regolabile in altezza e removibile.
Revers block adjustable in height and removable.



Fotocellula per regolazione automatica posizionamento fondo capi. Il corpo manichino raggiunge un'altezza molto elevata per permettere di stirare anche capi particolarmente lunghi H. 1800.
Photocell for automatic adjustment and positioning of garments. The body of the dummy reaches a very high height to allow even particularly long items to be ironed H.1800.



Rotazione del manichino di 270° per agevolare il posizionamento del capo.
270 ° rotation of the dummy to facilitate the positioning of the garment.



Programmatore dotato di Touch Screen 3,8" con 20 programmi memorizzati e possibilità di impostare varie lingue.
Mobile programmer equipped with a 3,8 "touch screen with the possibility to set up 20 memorized programs and the possibility to set various languages.



379.

MANICHINO GIREVOLE

Completo di:

- Regolazione pressione trazione fianchi e pale; regolazione ventilazione con inverter;
- Programmatore dotato di touch screen con menu disponibile in varie lingue per il controllo di tutte le funzioni e dei parametri
- Versione 20 - Manichino elettropneumatico
- Vaporizzante e soffiante, regolabile in altezza, per lo stiro di giacche, cappotti e capispalla in genere completo di:
- Apertura e chiusura regolabile delle spalline;
- Soffiaggio con elettroventilatore incorporato e tampone bloccaggio davanti regolabile in altezza;
- Capospalla normale con palette chiudispacchi, regolabili, con apertura e chiusura manuale.
- Versione 30 - Manichino elettropneumatico vaporizzante e soffiante, regolabile in altezza, per lo stiro di giacche, cappotti e capispalla in genere asciutti e bagnati/centrifugati, completo di:
- Apertura e chiusura regolabile delle spalline;
- Soffiaggio con elettroventilatore incorporato da 2,25 Kw e tampone bloccaggio davanti regolabile in altezza;
- Capospalla normale con palette chiudispacchi, regolabili, con apertura e chiusura manuale.



379.

ROTATING DUMMY FOR GARMENT

Complete with:

- Adjustable width of shoulder and side tensioning pressure
- Ventilation with inverter
- Programmer with touch screen
- Version 20 - Electropneumatic steaming and blowing dummy, adjustable in height, for finishing of jackets, short overcoats, coats, etc., complete with:
- Air blowing with built-in electric fan and height • adjustable front blocking stopper
- Standard dummy with adjustable slitcloser blade, with manual opening and closing
- Version 30 - Electropneumatic steaming and blowing dummy, adjustable in height, for finishing of jackets, short overcoats and coats, dry and wet/centrifuged outerwears complete with:
- Air blowing with built-in electric fan 2,25 kw and height • Adjustable front blocking stopper
- Standard dummy with adjustable slitcloser blade, with manual opening and closing

Technical details

379.20 **Dimension:** (mm W x H x D) 1225 x 2430 x 1055 | **Weight:** 170 Kg
Foreseen to be connected to steam 6 Bar and **compressed air** 6 Ate main plant
Air blowing with built-in electric fan 1,12 kw | **Steam consumption:** 10-20 Kg/h
Installed power: Kw 1,27 | **Voltage:** 3~50Hz 230 V - 3+N~50Hz 400 V

379.23 **Dimension:** (mm W x H x D) 1225 x 2430 x 1055 | **Weight:** 185 Kg
Foreseen to be connected to steam 6 Bar and **compressed air** 6 Ate main plant
Air blowing with built-in electric fan 2,25kw | **interchangeable front blade**
Steam consumption: 20-30 Kg/h | **Installed power:** Kw 2,4 | **Voltage:** 3~50Hz 230 V - 3+N~50Hz 400 V