

Steam generators 418

macpi



Serbatoio recupero condense da 27 LT in acciaio Inox ad alto risparmio energetico.

27 LT condensate recovery tank in stainless steel with high energy saving.



Caldaia 21 LT coibentata con protezione ignifuga.
21 LT boiler insulated with fireproof protection.



Dispositivo anticalcare magnetostatico.
Magnetostatic anti-scale device.

418



Generatore di vapore prodotto in quattro versioni in funzione della potenza, **completo di:**

- Caldaia da 21 Lt, collaudata P.E.D.;
- Regolatore di pressione; regolatore di livello con dispositivo di sicurezza in caso di mancanza acqua;
- Dispositivo anticalcare magnetostatico;
- Vasca recupero condense in acciaio INOX da 27 Lt;
- Elettropompa di alimentazione da 0,52 Kw;
- Rivestimento isolante termico;
- Conforme alle norme P.E.D. fornita su basamento.

Versione 01 - potenza caldaia 9 Kw
• Produzione vapore: 12 Kg.vap./h; • Potenza installata 9,6 Kw.

Versione 02 - potenza caldaia 12 Kw
• Produzione vapore: 16 Kg.vap./h; • Potenza installata 12,6 Kw.

Versione 03 - potenza caldaia 15 Kw
• Produzione vapore: 20 Kg.vap./h; • Potenza installata 15,6 Kw.

Versione 04 - potenza caldaia 18 Kw
• Produzione vapore: 24 Kg.vap./h; • Potenza installata 18,6 Kw.

418



Generador de vapor, **completo de:**

- Caldera de 21 l., examinada por P.E.D.;
- Regulador de presión;
- Regulador de nivel con dispositivo de seguridad en caso de falta de agua;
- Dispositivo magneto-estático anticalcareo;
- Depósito para la recuperación de condensados en acero INOX de 27 l.;
- Electrobomba de alimentación de 0,52 Kw;
- Revestimiento aislante térmico;
- Generador de vapor eléctrico sobre base posee la exoneración P.E.D.

Version 01 - potencia caldera 9 Kw.
• Producción de vapor: 12 Kg.vap./h; • Potencia instalada 9,6 Kw.

Version 02 - potencia caldera 12 Kw.
• Producción de vapor: 16 Kg.vap./h; • Potencia instalada 12,6 Kw.

Version 03 - potencia caldera 15 Kw.
• Producción de vapor: 20 Kg.vap./h; • Potencia instalada 15,6 Kw.

Version 04 - potencia caldera 18 Kw.
• Producción de vapor: 24 Kg.vap./h; • Potencia instalada 18,6 Kw.

418



Steam generator made in four versions according to the power, **complete with:**

- Boiler with 21 lt. capacity, inspected by P.E.D.;
- Pressure regulator;
- Water level control with safety device in case of lack of water;
- Magnetostatic water softener;
- Stainless steel condensate recovery tank with 27 lt. capacity;
- Feeding by electro-pump of 0,52 Kw;
- Thermo-insulating coating;
- Approved by P.E.D.. It is supplied on basement.

Version 01 - boiler power: 9 Kw.
• Steam production: 12 Kg/h; • Installed power: 9,6 Kw

Version 02 - boiler power: 12 Kw.
• Steam production: 16 Kg/h; • Installed power: 12,6 Kw.

Version 03 - boiler power: 15 Kw.
• Steam production: 20 Kg/h; • Installed power: 15,6 Kw.

Version 04 - boiler power: 18 Kw.
• Steam production: 24 Kg/h; • Installed power: 18,6 Kw.

418



Générateur de vapeur fourni, **complet avec:**

- Chaudière de lt. 21, approbation selon les réglementations P.E.D.;
- Régulateur de pression;
- Régulateur de niveau avec dispositif de sécurité en cas de manque d'eau;
- Dispositif anticalcaire magnétostatique;
- Réservoir de 27 lt en acier INOX pour récupérer les condensations;
- Electropompe d'alimentation de 0,52 Kw;
- Revêtement d'isolation thermique;
- Approbation P.E.D. fournie sur socle.

Version 01 - puissance chaudière: 9 Kw.
• Production vapeur: 12 Kg/h; • Puissance installée: 9,6 Kw.

Version 02 - puissance chaudière: 12 Kw.
• Production vapeur: 16 Kg/h; • Puissance installée: 12,6 Kw.

Version 03 - puissance chaudière: 15 Kw.
• Production vapeur: 20 Kg/h; • Puissance installée: 15,6 Kw.

Version 04 - puissance chaudière: 18 Kw.
• Production vapeur: 24 Kg/h; • Puissance installée: 18,6 Kw.

Technical details

418

working pressure: 5 bar - Voltage: 3+N~50 Hz 230-400 V - Dimension 540 x 780 x 840 h - Weight 110 kg